

---

## **LoadProf Error Message Catalog**

**u.trust LAN Crypt for Windows (Classic Client)**

## Imprint

Copyright 2025

Utimaco IS GmbH

Krefelder Straße 220

52070 Aachen

Germany

Date

2025-12-03

All rights reserved

No part of this documentation may be reproduced in any form (printing, photocopy or according to any other process) without the written approval of Utimaco IS GmbH or be processed, reproduced or distributed using electronic systems.

Utimaco IS GmbH reserves the right to modify or amend the documentation at any time without prior notice. Utimaco IS GmbH assumes no liability for typographical errors and damages incurred due to them.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

---

## Table of Contents

1 LoadProf Error Message Catalog (JP) .....	4
---------------------------------------------	---

## 1 LoadProf Error Message Catalog (JP)

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1001	ユーザ証明書が見つかりません。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1001]
Client-MsgId-1002	{lc_product_name_pure}セキュリティオフィサーの証明書が見つかりません。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1002]
Client-MsgId-1003	一般的な証明書エラーが発生しました。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1003]
Client-MsgId-1004	ユーザ証明書の検証に失敗しました。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1004]
Client-MsgId-1005	ユーザ証明書の有効期限が切れているか、まだ有効ではありません。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1005]
Client-MsgId-1006	{lc_product_name} セキュリティ担当者の証明書 チェーン時間チェックに失敗しました。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1006]
Client-MsgId-1007	ユーザ証明書は失効しているため無効です。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1007]
Client-MsgId-1008	{lc_product_name_pure}セキュリティオフィサーの証明書は失効しているため無効です。\\n\\nエラー コード: [Client-MsgId-1008]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1009	{lc_product_name_pure}セキュリティオフィサーの証明書の検証に失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1009]
Client-MsgId-1010	ユーザプロファイル "%s" をローカルキャッシュ "%s" にコピーできません。セキュリティオフィサーにご連絡下さい。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1010]
Client-MsgId-1011	内部ドライバエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1011]
Client-MsgId-1012	2つのポリシーには、同じ GUID を持つ異なる値の暗号化キーが含まれています。 \n\nキー: %s を持つポリシーはマージされません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1012]
Client-MsgId-1013	署名に使用されたセキュリティ担当者の証明書がプライマリ ポリシーの許可された証明書のリストにないため、セカンダリ ポリシーはロードされませんでした。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1013]
Client-MsgId-1014	複数のポリシーのサポートはポリシーで有効になっていません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1014]
Client-MsgId-1015	暗号化ルールのロード中に内部ドライバエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1015]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1016	暗号化キーのロード中に内部ドライバエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1016]
Client-MsgId-1017	ユーザ プロファイルのアップロード中に内部ドライバエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1017]
Client-MsgId-1018	証明書の適切な秘密鍵が見つかりませんでした。正しいトークンを挿入して、もう一度やり直して下さい。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1018]
Client-MsgId-1019	一般的なエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1019]
Client-MsgId-1020	暗号化を有効化できません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1020]
Client-MsgId-1021	ユーザ証明書の発行者が見つからなかったか、検証できませんでした \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1021]
Client-MsgId-1022	ユーザ証明書のルート発行者を信頼できませんでした \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1022]
Client-MsgId-1023	ユーザ証明書の失効状態が不明です。CRLが見つからないか、有効期限が切れています。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1023]
Client-MsgId-1024	必要なキー使用拡張機能がユーザ証明書にありません \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1024]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1025	ユーザ証明書にサポートされていない拡張機能があります \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1025]
Client-MsgId-1026	ユーザ証明書は、サポートされていない Microsoft Base Cryptographic Service Providerにリンクされています。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1026]
Client-MsgId-1027	\n入力されたPINが正しくない可能性があります。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1027]
Client-MsgId-1028	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー 証明書の発行者が見つからなかったか、検証できませんでした \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1028]
Client-MsgId-1029	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー 証明書のルート発行者が信頼できませんでした \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1029]
Client-MsgId-1030	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー 証明書の失効状態が不明です。CRLが見つからないか、有効期限が切れています。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1030]
Client-MsgId-1031	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー 証明書に必要なキー使用拡張機能がありません \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1031]
Client-MsgId-1032	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー 証明書にサポートされていない拡張機能があります \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1032]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1033	ポリシーファイルを解凍できません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1033]
Client-MsgId-1034	ポリシーファイルをダウンロードできません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1034]
Client-MsgId-1035	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1035]
Client-MsgId-1036	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1036]
Client-MsgId-1037	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1037]
Client-MsgId-1038	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1038]
Client-MsgId-1039	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1039]
Client-MsgId-1040	ユーザ・プロファイル: %s をウェブサーバから ロードできませんでした。セキュリティオフィサーにご連絡下さい。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1040]
Client-MsgId-1041	ユーザー プロファイルのネットワーク共有が見つかりません: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1041]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1042	ユーザプロファイル フォルダへのアクセスが拒否されました: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1042]
Client-MsgId-1043	ユーザ証明書のネットワーク共有が見つかりません: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1043]
Client-MsgId-1044	ユーザ証明書フォルダへのアクセスが拒否されました: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1044]
Client-MsgId-1045	セキュリティオフィサー証明書のネットワーク共有が見つかりません: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1045]
Client-MsgId-1046	セキュリティオフィサー証明書フォルダへのアクセスが拒否されました: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1046]
Client-MsgId-1047	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー証明書のインポートに失敗しました。有効期限が切れています。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1047]
Client-MsgId-1048	{lc_product_name_pure} セキュリティオフィサー証明書のインポートに失敗しました。プロファイルにシリアル番号が設定されているSO証明書がありません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1048]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1049	セキュリティオフィサー証明書が読み取れないか、無効である可能性があります。有効日が1950年から3100年の間にあり、他のパラメータが有効かどうかをチェックして下さい。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1049]
Client-MsgId-1050	パスには複数のルールが定義されています: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1050]
Client-MsgId-1051	セキュリティオフィサーの証明書が次の場所に見つかりません: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1051]
Client-MsgId-1052	次の場所にユーザ証明書が見つかりません: %s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1052]
Client-MsgId-1053	ユーザプロファイルには、少なくとも {lc_product_name} クライアントバージョン %s が必要です \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1053]
Client-MsgId-1054	内部ドライバエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1054]
Client-MsgId-1055	ポリシーファイルの読み取り中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1055]
Client-MsgId-1056	アンチウイルス情報をドライバに送信できません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1056]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1057	証明書の適切な秘密鍵が見つかりませんでした。正しいトークンを挿入して、もう一度やり直して下さい。 \n入力された PIN が正しくない可能性があります。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1057]
Client-MsgId-1058	ユーザ証明書が見つかりません。 \n入力されたPIN が正しくない可能性があります。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1058]
Client-MsgId-1059	ユーザの証明書で使用されている Cryptographic Service Provider は、使用されている暗号化アルゴリズムをサポートしていません。 \n別のアルゴリズムを構成し、ポリシーファイルを再構築して下さい。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1059]
Client-MsgId-1060	クライアントAPI構成をドライバに送信できません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1060]
Client-MsgId-1061	信頼されたベンダーのリストをドライバに送信できません。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1061]
Client-MsgId-1062	%s まで使用するように構成されていますが、このクライアントバージョンではサポートされなくなりました \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1062]
Client-MsgId-1063	多要素認証に失敗しました: \n\n%s \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1063]
Client-MsgId-1064	{MfaPlugin} dll のロードに失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1064]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1065	{MfaPlugin} 認証機能のロードに失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1065]
Client-MsgId-1066	{MfaPlugin} プラグイン認証の呼び出しに失敗しました。 エラーコード:{ErrorCode}/{ErrorMessage} \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1066]
Client-MsgId-1067	{MfaPlugin} 認証アクセスが拒否されました。 \n\n{FriendlyMessage}\n元のエラーコード: \n{ErrorCode}/{ErrorMessage}\n{ErrorInfo}\n\nエラー コード: [Client-MsgId-1067]
Client-MsgId-1068	{MfaPlugin} 認証がタイムアウトしました:\n元のエラーコード:\n{ErrorInfo}\n\nエラー コード: [Client-MsgId-1068]
Client-MsgId-1069	{MfaPlugin} による認証中に例外が発生しました: {ExceptionMessage}\n\nエラー コード: [Client-MsgId-1069]
Client-MsgId-1070	バックエンドからの情報取得に失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1070]
Client-MsgId-1071	レジストリからの MFA 解析日時が失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1071]
Client-MsgId-1072	有効期限と有効時間の設定に失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1072]
Client-MsgId-1073	有効期限の日時を取得できませんでした。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1073]

Error Code MsgId	日本語メッセージ
Client-MsgId-1074	MFA 有効期限日時レジストリ キーの作成に失敗しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1074]
Client-MsgId-1075	有効期限日時の MFA レジストリ キーを開くことができませんでした。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1075]
Client-MsgId-1076	セカンダリ ポリシー ファイルのロード中にエラーが発生しました。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1076]
Client-MsgId-1077	乱数生成アルゴリズムのセルフテストに失敗しました (暗号化ドライバー内)。コンピューターを再起動するか、管理者に問い合わせて、別のアルゴリズムに切り替えるオプションがあるかどうかを確認してください。 \n重要な基本機能が動作していないため、プログラムは予告なく終了します。 \n\nエラー コード: [クライアント - [Client-MsgId - 1077]]
Client-MsgId-1078	暗号アルゴリズムの検証に失敗しました。管理者に連絡してシステム構成を確認してください。 \n\nエラー コード: [Client-MsgId-1078]